



# STANDARD TOLERANCES OF GROVES FOR CIRCLIPS ACC. TO DIN 471



d1 (mm)	d2 (mm)	Tolerance d2	m H13 (mm)
5	4,8	h10	0,7
6	5,7		0,8
7	6,7		0,9
8	7,6		1,1
9	8,6		1,1
10	9,6		1,1
11	10,5	h11	1,1
12	11,5		1,1
13	12,4		1,1
14	13,4		1,1
15	14,3		1,1
16	15,2		1,1
17	16,2		1,1
18	17		1,3
19	18		1,3
20	19		1,3
21	20	h12	1,3
22	21		1,3
23	22		1,3
24	22,9		1,3
25	23,9		1,3
26	24,9		1,3
27	25,7		1,3
28	26,6		1,6
29	27,6		1,6
30	28,6		1,6
32	30,3		1,6
33	31,3		1,6
34	32,3		1,6
35	33		1,6
36	34		1,85
37	35		1,85



d1 (mm)	d2 (mm)	Tolerance d2	m H13 (mm)
38	36	h12	1,85
39	36,7		1,85
40	37,5		1,85
41	38,5		1,85
42	39,5		1,85
44	41		1,85
45	42,5		1,85
46	43,2		1,85
47	44,7		1,85
48	45,5		1,85
50	47		2,15
52	49		2,15
54	51,2		2,15
55	52		2,15
56	53		2,15
57	54		2,15
58	55		2,15
60	57		2,15